

バーズリークス（リキッド）

160ml 及び290ml

本品は超微粒子を使用した安全性の高い冷却液の漏れ止め、液漏れの予防、スケールの分散・生成防止及び防錆効果を併せもった冷却系統の保護剤です。浸透性の高いクーラントと併用することにより冷却系統やエンジンのトラブルを未然に防止することができます。

販売時期

・冷却液の点検時

冷却液の不足している車
冷却液の減りがはやい車

・クーラントの抜き替え時

クーラントの主成分のエチレングリコールは
浸透性が高く、水だけでは漏れない箇所から
もにじみ出でてきます

バーズリークス（リキッド）はクーラントとの相溶性が良く機能を補強します



名称	ラジエーターの液漏れ止め・予防剤
用途	液冷式内燃機関用冷却液漏れ止め・予防、スケール生成防止、防錆用
種類	液体
成分	亜熱帯植物、スケール生成防止剤、防錆剤
液性	弱アルカリ性
内容量	160ml 及び290ml
警告	<p>※飲用不可 人体に害がありますので飲まないで下さい。</p> <p>※皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用して下さい。</p> <p>※ラジエーターの冷却水温度が高い時は、ラジエーターキャップを急に開けると、蒸気や熱湯が吹き出し火傷する危険がありますので注意して下さい。</p> <p>※凍結防止性能はありませんので、外気温が0℃以下では使用しないで下さい。</p> <p>※子供の手の届かない所に置いて下さい。</p>
応急処置	<p>※万一飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診断を受けて下さい。</p> <p>※皮膚に付着した場合は、直ちに石鹼水で洗い流し、異常がある場合は医師の診察を受けて下さい。</p> <p>※目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗い流した後、医師の診察を受けて下さい。</p>
使用上の注意及び使用方法	<p>※上記用途以外には使用しないで下さい。</p> <p>※塗装面に付着した場合は、速やかに拭きとってください。</p> <p>※作業中に衣服に付着した場合は、シミ、着色の恐れがありますので、直ちに水及び洗剤で洗って下さい。</p> <p>①エンジンを止めてから冷却水系統を点検し、不良箇所又は汚れ、錆があればトラブルの原因となりますので補修して下さい。</p> <p>②冷却水10ℓに対して1本(160ml)の割合になるようにラジエーターキャップをはずして入れて下さい。290ml入りの場合は20ℓに1本の割合になるよう入れて下さい。</p> <p>③注入後、エンジンを始動しサーモスタットが開き水温が安定するまで、アイドリングを行いその後エンジンを停止し、冷えてから液量を確認して下さい。</p> <p>④液漏れのある場合はラジエーター口に入れた後、キャップを締めエンジンをかけ冷却液を循環させると7~8分で液漏れは止ります。(1mm以上の亀裂は修理して下さい。)</p> <p>⑤6ヶ月毎、クーラントの抜き替え時に使用して下さい。</p>
保管及び廃棄方法	<p>※直射日光の当たる所や40℃以上になる所、水・湿気の多い場所に置かないで下さい。</p> <p>※廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てて下さい。</p>

梱包形態

160ml 12本×4小箱／1ケース

290ml 20本／1ケース

製造元



バーズ プロダクツ ジャパン 株式会社

東京都品川区東中延1-2-7

TEL 03-5750-2821 FAX 03-5750-2919

代理店